

精密切断

精密切断機

プレシソー CLM50

切断


- インテリジェンスカット機能搭載
- 切断条件のデータベース機能内蔵
- 連続スライス切断機能搭載 (別売)




型式/カタログ No.	CLM50 
切断方式	自動/手動両用
操作方法	カラータッチ画面及びジョイスティック
切断ストローク (Y 軸)	200mm
送り速度	0.01 ~ 5mm / 秒
スピンドル移動 (Z 軸)	50mm 上下動
モーター	1500W
最大切断径	φ 50mm
切断砥石	φ 3" ~ φ 8"
アーバー径	φ 12.7mm 又は φ 25.4mm
フランジ	φ 40mm、φ 60mm、φ 80mm
切断モード	モーターが過負荷を感知して自動減速 (インテリジェンスカット機能)、切断後は原点復帰
砥石回転数	500 ~ 5000rpm
バイス	T スロットバイス上にセバレートバイス (右側、左側)
データベース	10 本メモリ可能
レーザーアライメント	切断位置を明示
連続切断	バイステーブル移動距離 80mm 異なる切断厚みを 4 種類まで設定可能 (別売)
内部照明	LED 照明
循環冷却システム	50L
安全	非常停止ボタン、切断中のカバーロック機構付
寸法	W850 × D850 × H600mm
重量	166kg
電源	単相 AC 220V



左右セバレートバイス



レーザーアライメント



内部照明



横移動セット (特別付属品)



ホールドダウングルクランプ



スクリューバイス

特別付属品	
カタログ No.	品名
TOPCLM50A12B	ホールドダウングルクランプ (2 個)
TOPCLM50A12C	クイックバイス (1 個)
TOPCLM50A12A*	スクリューバイス (1 個)
TOPCLM50A08	横移動セット 連続切断機能付

※スクリューバイスは 2 個使用することを推奨します。