



## ダイヤモンド研磨剤

■ ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。



※ 写真と実物が異なる場合があります。



※ 写真と実物が異なる場合があります。

### ダイヤモンドサスペンション

	リフレックス LDP <small>Reflex CONCEPT</small>	リフレックス LDM <small>Reflex CONCEPT</small>	リフレックス ADS
特徴	硬い材料、延性材料に適しています。	ルーチン作業に適したリーズナブルな価格	鉄鋼材料の介在物検査、サビやすい材料、水に敏感な材料
結晶	多結晶	単結晶	多結晶
ベース	水性	水性	アルコール
容量	500cc	500cc	500cc
	カタログ No.	カタログ No.	カタログ No.
粒径	1/4 μm	24260	20069
	1 μm	24261	20070
	3 μm	24262	20071
	6 μm	24263	20072
	9 μm	24264	20073
	15 μm	24265	24255
	ループリカント Lub		ループリカント ADS
潤滑剤	容量	1L	1L
	カタログ No.	24270	10013



### ダイヤモンドペースト

### ダイヤモンドジェル

### ダイヤモンドジェル

	DE/SY	Gel2+	Gel2+
特徴	柔らかい材質から硬い材料まで、汎用性に優れています。	硬い材料、延性材料に適しています。	コストパフォーマンスに優れています。
結晶	多結晶 高密度	多結晶	単結晶
ベース	ワックス	水性	水性
容量	10g	1L	1L
	カタログ No.	カタログ No.	カタログ No.
粒径	1/4 μm	06018	24309
	1 μm	06020	24310
	3 μm	06022	24311
	6 μm	06024	24312
	9 μm	06026	24313
	15 μm	06028	24314
	ループリカント DE		
潤滑剤	容量	容量：1L	不要
	カタログ No.	10005	不要