



切断装置

メカトーム T260

- 最大切断試料サイズφ95mm、85×85mm、1120×60mm、50×25mm
- L形テーブルに試料をバイスで押し付ける簡単クランピング
- 非常停止ボタン、インターロック、内部照明は標準付属



メカトーム T260	
型式 / カタログ No.	51200
切断方式	右側面のレバー上下動による手動切断
設 置	卓上型
最大切断試料	φ95mm、85 × 85mm、1120 × 60mm、50 × 25mm 但し、実際の切断サイズは試料材質によって異なります
安全機構	非常停止ボタン、インターロック (カバー開時停止)、切断中カバーロック
出 力	2200W
モーター	インバーター付モーター
切断砥石径	φ250mm、φ300mm
アーバー径	φ25.4mm
砥石回転数	3200rpm 又は 3800rpm (無段変速 1000 ~ 4000rpm、別売)
操作パネル	押しボタン式
切断テーブル	鋼鉄製 L 形テーブル
クランプ方式	水平クランプ、垂直クランプ
内部照明	LED 照明
循環冷却システム	容量 25L
冷却方式	フレキシブルノズル 2 本から噴射
寸法 / 重量	W680 × D825 × H880mm (閉時 525mm) / 110kg
電 源	単相 220VAC、50/60Hz
適 合	CE、UL

特別付属品		
品 名		カタログ No.
コバルホルダーボックス		50613
コバルホルダー		50616
クイッククランピングバイス	左右 高さ 45mm	51210
手動 X 軸テーブル		51212
クイッククランピングバイス	左側 高さ 45mm	51213
クイッククランピングバイス	右側 高さ 45mm	51214
無段変速 (1000 ~ 4000rpm)	工場出荷時取り付け	51250
循環冷却システム用フィルター	3 枚 T260 用	51621
ベースキャビネット	W770 × D880 × H855mm	51006



標準付属品

循環冷却システム及びフィルター/クリーニングセット/切断砥石φ300mm 5枚/防錆冷却剤 1L/リダクションリング φ32mm → φ25.4mm 1個/フランジ φ80mm 1セット