

自動埋込

自動埋込機

プレシドン C

- 加熱温度、加熱時間、冷却時間は可変ですので、多様な埋込樹脂に対応可です。
- 圧力は固定式です。
- 電動モーターで加圧、非常停止ボタン付きですので安全です。
- モーター音は 52dB 以下、静かな実験室で使用するのに適しています。
- 埋込条件を 40 本メモリ可能ですので、再現性が高いです。



※設置台はオプションです。



埋込

型式/カタログNo.	ML25C	ML254C	ML30C	ML3175C	ML32C	ML381C	ML40C	ML50C
モールド径	φ 25mm	φ 25.4mm	φ 30mm	φ 31.75mm	φ 32mm	φ 38.1mm	φ 40mm	φ 50mm
試料数	1 ~ 2 個 / 回、但し 2 個の場合は中間ラム (別売) が必要です							
成形品高さ	21mm まで (14mm / 二個同時埋込の場合)							
加熱温度	0 ~ 250℃							
加熱出力	1600W					2400W		
全体出力	2000W					2770W		
加圧力	110 - 450kg/cm ² (1565 - 6400psi/107 - 441Bar) シリンダー内の最大加圧力は埋込径に依ります							
加熱時間	最大 3600 秒 (60 分)							
冷却時間	最大 1800 秒 (30 分)							
メモリ数 (設定)	40 本 (加熱温度、加熱時間、冷却時間)							
寸法/重量	W540 x D560 x H620mm / 70kg					W540 x D560 x H620mm / 71kg		
ラム	テーバー形ネジ込み式							
安全機構	非常停止ボタン付き							
電源	単相 AC 220V							
標準付属品	ピンセット、じょうご、スプーン各 1 個							

中間ラム	ML25H0219A	ML254H0219A	M30H0219A	M3175H0219A	M32H0219A	ML381H0219A	M40H0219A	ML50H0219A
	φ 25mm	φ 25.4mm	φ 30mm	φ 31.75mm	φ 32mm	φ 38.1mm	φ 40mm	φ 50mm

特別付属品	
品名	カタログNo.
クーラントポンプ 単相 220V	TOPQWP06002

