

# 自動研磨

自動研磨機

# プラト P20G/25G-A/B/C

単式

- ヘッドは A タイプ、B タイプ、C タイプからの選択可能
- 安定速度制御、長寿命、メンテナンス不要なブラシレスモーター搭載



ヘッド



タイプ A  
個別荷重法式



タイプ B  
目盛付個別荷重法式



タイプ C  
目盛付全体荷重法式



型式/カタログ No.	P20G-1-A3	P20G-1-B3	P20G-1-C3	P25G-1-A3	P25G-1-B3	P25G-1-C3
	P20G-1-A5	P20G-1-B5	P20G-1-C4	P25G-1-A5	P25G-1-B5	P25G-1-C4
研磨方式	個別荷重	目盛付個別荷重	目盛付全体荷重	個別荷重	目盛付個別荷重	目盛付全体荷重
研磨盤径	8 インチ / 200mm			10 インチ / 254mm		
試料数	3 個又は 5 個		4 個	3 個又は 5 個		4 個
試料サイズ	φ 25、φ 32、φ 40mm		φ 15 ~ φ 32mm φ 20 ~ φ 40mm	φ 25、φ 32、φ 40mm		φ 15 ~ φ 32mm φ 20 ~ φ 40mm
ばね荷重	標準：1.4 ~ 3kg / 強力：3 ~ 5kg		3 ~ 5kg	標準：1.4 ~ 3kg / 強力：3 ~ 5kg		3 ~ 5kg
ベース出力/回転数	400W (ブラシレスモーター) / 10 ~ 600rpm					
ヘッド出力/回転数	50W / 10 ~ 170rpm					
タイマー	99 分 59 秒					
ヘッド	チルトアップ方式 (手研磨可能)					
給水	伸縮自在の給水ノズル、スブラッシュガードの特注可 (別売)					
クリーニング	水気、研磨屑を飛ばす高速回転ボタン付					
安全	非常停止ボタン付					
寸法/重量	W560 × D670 × H670mm / 69kg			W560 × D670 × H670mm / 70kg		
電源	単相 AC 110V					

標準付属品	型式	品名
	プラト P20G-1-A/B/C	研磨盤フラットタイプ 8 インチ又は 200mm 1 個
	プラト P25G-1-A/B/C	研磨盤フラットタイプ 10 インチ又は 250mm 1 個

特別付属品は  
30 ページ参照ください。