

自動研磨

自動研磨機

プラト P20G/25G-A/B/C

二連式

- ヘッドは A タイプ、B タイプ、C タイプからの選択可能
- ベース、ヘッドのスピードは可変式
- 安定速度制御、長寿命、メンテナンス不要なブラシレスモーター搭載



ヘッド



タイプ A
個別荷重法式



タイプ B
目盛付個別荷重法式



タイプ C
目盛付全体荷重法式



研
磨

型式／カタログ No.	P20G-2-A3 	P20G-2-B3 	P20G-2-C3 	P25G-2-A3 	P25G-2-B3 	P25G-2-C3 
	P20G-2-A5 	P20G-2-B5 	P20G-2-C4 	P25G-2-A5 	P25G-2-B5 	P25G-2-C4 
研磨方式	個別荷重	目盛付個別荷重	目盛付全体荷重	個別荷重	目盛付個別荷重	目盛付全体荷重
研磨盤径	8 インチ／ 200mm			10 インチ／ 254mm		
試料数	3 個又は 5 個		4 個	3 個又は 5 個		4 個
試料サイズ	φ 25、φ 32、φ 40mm		φ 15 ～ φ 32mm φ 20 ～ φ 40mm	φ 25、φ 32、φ 40mm		φ 15 ～ φ 32mm φ 20 ～ φ 40mm
ばね荷重	標準：1.4 ～ 3kg／強力：3 ～ 5kg		3 ～ 5kg	標準：1.4 ～ 3kg／強力：3 ～ 5kg		3 ～ 5kg
ベース出力／回転数	400W（ブラシレスモーター）／ 10 ～ 600rpm					
ヘッド出力／回転数	50W／ 10 ～ 170rpm					
タイマー	99 分 59 秒					
ヘッド	チルトアップ方式（手研磨可能）					
給 水	伸縮自在の給水ノズル、スプラッシュガードの特注可（別売）					
クリーニング	水気、研磨屑を飛ばす高速回転ボタン付					
安 全	非常停止ボタン付					
寸法／重量	W880 × D650 × H670mm／ 96kg			W880 × D650 × H670mm／ 98kg		
電 源	単相 AC 110V					

標準付属品

型 式

プラト P20G-2-A/B/C
プラト P25G-2-A/B/C

品 名

研磨盤フラットタイプ 8 インチ又は 200mm 2 個
研磨盤フラットタイプ 10 インチ又は 250mm 2 個

特別付属品は

30 ページ参照ください。