

真空含浸装置 ポリバック

- 細孔、複雑形状試料にエポキシ樹脂を含浸させます。
- 時間、強さ、回数を随意に設定して真空と大気を繰り返し返しますのでモノトーンの真空含浸装置と比較して密着性が格段に優れています。
- ポンプ内蔵型なので省スペースです。



ポリバック	
型式/カタログ No.	53600
寸法	高さ 340mm × 外径 340mm (内径 250mm)
重量	10kg
真空レベル	90kpa まで
構成	本体 (ポンプ内蔵)、保護カバー、回転テーブル、カップホルダー
コントロール	カラータッチパネル操作で真空度、真空引き回数、タイマーを設定
最多セット数	φ 25mm × 16 ヶ φ 30mm × 14 ヶ φ 40mm × 10 ヶ φ 50mm × 6 ヶ
電源	単相 100/110VAC、50/60Hz
構成	内蔵ポンプ、カップホルダー、回転テーブル、本体、保護カバー
コントロール	カラータッチパネル、圧力センサー、真空レベル、タイマー

標準付属品		
品名	入数	カタログ No.
プロテクションシート	50 枚	53605
パイプ及びプラスチックノズル	50 個	53606



圧力容器 プレッシャーベセル

- 常温硬化アクリル樹脂用です。
- 埋込樹脂KM-Uを使用すると、透明感、密着性が良くなります。



プレッシャーベセル	
型式/カタログ No.	04300
入力エア圧*	2bar
寸法	上面φ 205、底面φ 185、高さ 70mm
容量	4.5L

*コンプレッサー、工場エアが別途必要です。