

湿式高速切断

湿式高速切断機

アルトカット CK360B/460B

■ 最大切断試料径 120mm (CK360B-120、CK460B-120 の場合)

■ 自動切断と手動切断の両方可能です。

■ バイス、内部、外装にサビ対策



CK360B

型式／カタログ No.	CK360B-90 	CK360B-120 	CK460B-120 
切断方式	自動／手動		
主軸動力	3.75KW (5HP)	5.63KW (7.5HP)	7.5KW (10HP)
最大切断径 [*]	φ 90mm	φ 120mm	
切断砥石径	φ 305mm	φ 406mm	
フランジ径	φ 85mm	φ 85mm、φ 100mm	
アーバー径	φ 31.75mm	φ 32mm	
送り速度	自動 (10 ～ 75mm／分)、切断後に原点回帰送り速度のカスタマイズ可能です		
砥石スピード	2100rpm (50Hz) ／ 2500rpm (60Hz)		
バイス	二連クランプバイス (クイックブッシュ式) X 軸方向に 40mm 移動		
過負荷保護	オーバーロードプロテクション機能		
安全機構	非常停止ボタン、カバーロック機構付		
防サビ加工	バイス : リン酸マンガン皮膜処理 切断室 : 粉体塗装及び亜鉛メッキ 外 装 : 粉体塗装		
冷却循環システム	容量 120L		
寸 法	W1050 × D1250 × H1620mm		W1050 × D1450 × H1620mm
重 量	454kg	476kg	503kg
電 源	三相 AC 220V		

※最大切断径は試料の材質に依ります。