


切断装置

メカトーム T335

- 最大切断径：φ80mm（切断砥石径300mmの場合）
- 側面窓付きなので、長尺試料の切断が可能です
- 自動切断と手動切断（2通り）が可能です



メカトーム T335

型式／カタログ No.	50380 
切断方法	自動切断及び手動切断、手動切断はジョイスティック操作、レバー操作の2通り
切断モード	ダイレクトカット、パルスカット、連続切断（別売）
最大切断径	φ80mm、パイプ材φ105mm、角材105×145mm
切断砥石径	φ250mm～φ300mm、アーバー径25.4mm
モーター	インバーター付非同期モーター、3700W
砥石回転数	1000～6000rpm
操作パネル	カラータッチパネル、ボタン付きジョイスティック
切断テーブル	12mm T スロットベッド、市販品の取り付け可能
Y 軸移動	距離：240mm、速度0.01～3mm/秒、自動減速機能付き
Z 軸移動	距離：60mm
連続切断	電動 X 軸移動テーブル（別売）距離：100mm
内部照明	LED 照明
清掃	洗浄用ノズル付
循環冷却システム	外部タンク 容量 55L、砥石カバー 2ヶ所及びフレキシブルノズル 2本
メモリ機能	最大100本まで
位置決めレーザー	ポジショニングレーザー（別売）
安全	非常停止ボタン、切断中カバーロック（ゼロ回転チェック付）、バイス移動は両手操作
寸法／重量	W1025× D954× H1180mm（開時）／210kg
電源	三相 AC 400V、50/60Hz

特別付属品

カタログ No.	品名
50235	クイッククランピングバイス 右側 高さ45mm
50236	クイッククランピングバイス 左側 高さ45mm
50244	手動 X 軸テーブル
50381	電動 X 軸テーブル
50382	ポジショニングレーザー
50613	コパルホルダーボックス
50616	コパルホルダー
51470	ベースキャビネット 自動切断機用
51010	ベースキャビネット ビッグサイズ