

自動埋込装置

メカプレス4

- モールド交換は工具不要で非常に簡単です
- 予熱機能、間欠冷却、脆性試料モード搭載で埋込品質が向上します
- 開閉に腕力不要なトップクロージャーです



ファストアームロック方式



メカプレス4

型式／カタログ No.	53800
加熱温度	100～200℃まで1℃毎に加減
加熱時間	0～1800秒まで1秒毎に加減
冷却時間	0～1800秒まで1秒毎に加減
加圧	300～1800daN まで1 daN 単位に加減
脆性試料モード	アクリル樹脂専用
モールド径	25.4/30/31.7/38.1/40/50mm
二個同時埋込	可能 * 中間ラム (別売) が必要です
トップクロージャー	ファストアームロック方式
操作パネル	カラータッチパネル
メモリー機能	100本以上
予熱機能	約50℃
間欠冷却機能	5秒開10秒閉、透明樹脂の徐冷、水資源の節約
電源	単相 AC230V、50/60Hz、16A
圧縮空気源 *	6 bar
寸法／重量	W314× D526× H543mm/55kg

* コンプレッサーはインテングを防止するため20L 以上の容量をお願いします

特別付属品

品名	サイズ	カタログNo.
モールド	φ 25.4mm	53810
	φ 30mm	53811
	φ 31.7mm	53812
	φ 38.1mm	53813
	φ 40mm	53814
	φ 50mm	53815
中間ラム	φ 25.4mm	53416
	φ 30mm	53420
	φ 31.7mm	53421
	φ 38.1mm	53422
	φ 40mm	53423
	φ 50mm	53424
循環冷却システム	タンク容量：55L W約400× D約600× H約600/ 約18kg	53145

刻字器

品名	カタログNo.
刻字器 単相230V タングステンポイント 1本付	19020

特別付属品

品名	カタログNo.
タングステンポイント 3本	19018
ダイヤモンドポイント 1本	19019



離型剤 スプレー型

品名	カタログNo.
マウントリリースエージェント (シリコンフリー)	03208

